

# ビッグサン 設計価格表

## 【屋根防水工法】

2024年7月現在

工法名			塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	設計価格 (材工共) (円/m <sup>2</sup> )	用途
MR	MR-1工法	トップUR仕上げ (遮熱仕上)	1.95	7,800-	折板屋根・瓦棒屋根
	MR-2工法	トップAU仕上げ	1.85	7,100-	
SR	SR-1工法	トップUR仕上げ (遮熱仕上)	2.1 (プライマー#100 使用)	7,500-	スレート屋根
	SR-2工法	トップAU仕上げ	2.0 (プライマー#100 使用)	6,800-	

- 注)・施工面積が300m<sup>2</sup>以上の設計価格です。  
・消費税は含んでおりません。  
・下地劣化部補修費は含んでおりません。  
・トップUR仕上げでミルクイーホワイト・ライトベージュ使用の場合、塗布量が+0.2kg/m<sup>2</sup>、価格は+1400円/m<sup>2</sup>になります。  
・SR工法でプライマーS、プライマーE使用の場合、塗布量が+0.2kg/m<sup>2</sup>、価格は+600円/m<sup>2</sup>になります。

### (別途参考価格)

工法	部分補修仕様	使用材料	価格	備考
MR	①ハゼ、継手部等ジョイント修理費	MRテープ +MR工法防水材	35mm巾 800円/m 50mm巾 850円/m	MR防水材塗布巾は MRテープ35mm巾→55mm巾程度 MRテープ50mm巾→70mm巾程度
	②ボルト部防錆+補強塗り費	プライマーMR+シーリング材 +MR工法防水材	155円/箇所	使用するシーリング材は ポリウレタン系もしくは変成シリコン系 のノンブリードタイプとします。
	③発錆箇所補修費	プライマーMR+MRテープ +MR工法防水材	320円/箇所	発錆箇所の対応可能な形状は、 2cm四方角以内の錆箇所を対象 とします。
SR	①スレート劣化部分シーリング処理	シーリング材(市販品)	700円/m	使用するシーリング材は ポリウレタン系もしくは変成シリコン系 のノンブリードタイプとします。
	②フックボルト防錆処理	4種ケレン程度 +プライマーMR	120円/個	
	③ひび割れ箇所処理	ビッグサンクロス+防水材	260円/10cm×20cm	



独創の技術が明日を拓く

大日化成株式会社

本社 〒571-0030 大阪府門真市末広町8-13 TEL 06-6909-6755(代) FAX 06-6909-6702

東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 TEL 03-3436-3801(代) FAX 03-3436-3803

ホームページアドレス <https://www.dainichikasei.co.jp>

KENE-589J