ジめ主ョ 剤

イ混・

ト内に流した。

込合状み後の

がもた

上り部や縁石、歩道部・突きをノンサグタイプである「スなノンサグタイプである「ス混合後数分で液状からペース混合後数分で液状からペースになる為、傾斜や垂直面にも施工可能となっており高欄のまた、2017年には多数のまた、2017年には多数のまた、2017年には多数のまた、2017年には多数のまた。2017年には2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2017年に2

きのにス始ス可の

[®]力能需

合立もト

大日化成株式会社

〒571-0030 大阪府門真市末広町 8-13

TEL: 06-6909-6755 FAX: 06-6909-6702 URL: http://www.dainichikasei.co.jp

通気緩衝工法 水分を逃がし防水層の 割れ・ふくれを防ぎます

BIGSUN

年経過後

の

葉区商業施

設前

6

ン

を締結し4年目を迎えております。 ž

ンテナンスの概要

ますが概ね次の内容で実施しまなりますが概ね次の内容で実施している印象です。個人的には、施工当初表にの分安定して生育し、きれいな状態を保てるでしょう。しかしその分コストもかかります。その点セダムは上較的少ない手間でも良い状態を保けることで3年経過後も大ンスはを続けることで3年経過後も大シスは季節によって出ます。個人的には、施工当初裁なのです。個人的には、施工当初裁なのです。個人的には、施工当初裁なのです。個人的には、施工当初裁なのです。個人的になじんでより自身が表す。年多年をいる印象です。個人の内容で実施しまりも問囲の環境になじれるかもしれます。ますが概ね次の内容で実施します。 施設の方によるとよくやっるので本当は作業をしたかるのですが、施設の方と協たのですが、施設の方と協たのですが、施設の方と協力で普通にみられる風景ですで普通にみられる風景でするところでも起こっています。

たったの16㎡で何がオアス?大げさな・・・。そうれるかもしれません。あるメンテナンスの日、作業が終わった際に、1羽野鳥(ハクセキレイ)が緑がにつけ入り一生懸命中ではにでいます。除草してかをのを狙ってやったのすがないたかががです。 っ土虫の緑羽除 てがをセ化の草

てンはお いテな金

都会の オアシス?】 。 そオア

い植セと的りすか時対作る作ダでにまるら間象作の業と、メオケ関が影響 んめしる定と開時作で補、こ期な店半業

熱血営業マン! ダイニチくんの奮戦記 しょぼ~~ん







とんなところで活躍とています

事務施設 屋根 (VUS500)



優れた接着性、復元性、耐水性、耐久性をもつ スカイシールF-1・F

に需要が高まっておりますを直接受け止める部がら弾性シール材改修施工を引きの影響を最も受け坐る動きの影響を最も受け出る動きの影響を最も受け出める部材といるがは、外力に対といるがは、大力に対といるが、大力に対といるが、大力に対といるが、大力に対している。 売しております。 大日化成では、芝 大日化成では、芝 大日化成では、芝 大日化成では、芝 ブ年ョ道

表

す工と劣すい縮と

し用 | 収ま 1 プ実 た可 1 まし 5 ル際 。能はった%をに 能ということが証明されていることが証明されており、スカイシーでが、基本物性は規格の特性は下率が、基本物性は原格を試験してみたところに施工30年後の抽出 能を持っておりに低温から高い物性です。スーは低温から高っなおりがはなく、最 だけ 格がろ出れしル内あり ま使Fにり

> 非おシそス とりーれカ もまルぞイ れ頂弾

お試し下れ需要になれ需要にない。 に応じた、 機会があれ た供させて で 機会があれ ばい性2

なっておけれて、 物性・ りもとイ ま規同ン す格じト

近年、橋梁や高架・跨線橋 などの老朽化が原因による などの老朽化が原因による や橋の点検が義務がされる というインフラのメンテナ というインフラのメンテナ とともあり、橋梁の改修工 こともあり、橋梁の改修工 できたしたが急激に増 を行うケースが急激に増

し使ン可

ま用シ能で、

°某ン、 、ジ複

概ね245を形状の

時にの 間もエ

で容みる。

化にパ

に様等 沿にに

う施一 も工般

のがの

と可シ能し

施工30年後の抽出サンプル試験結果

表-1						
試験項目	規格	30年経過		近々10ロット平均		
		表面劣化部	躯体内部	10ロット平均	最小	最大
比重	1.1 ± 0.2	1.1		1.1	1.1	1.1
最大引張応力(kN/m³)	80以上	146	146	305	205	445
伸び率(%)	600以上	762	841	981	848	1161
50%圧縮応力(kN/m³)	70±50	26		45	35	57
硬度(アスカーC)	8+5	4		5	4	7

覚る小す里たて協かもつえとさ。山の大力のあて

きたいですが と思いるる話なりる話ない。 Rの単 しメで

スカイコートW

くタイル張り面の透明外壁防水材>

透明度の高い水系ウレタン樹脂を 主成分とした1液型外壁用透明 防水材です。

透明な塗膜 タイル仕上げの 意匠性は そのまま!!



スカイレジン<下地調整材>

スカイレジンWE エポフィラー プライマーE **EPC-T**

水系エポキシポリマーセメント モルタルの新しい形です。 溶剤型塗布材料の下地調整材に 最適です!

BIGSUN ラピタルエース

< 速硬型軽量プレミックスモルタル >

コンクリート欠損部の補修に最適なポリマーセメントモルタル



軽量 厚塗り可能 取扱簡単!!